



# Fiche Technique

**Canon**

**imageRUNNER**

**3225Ne / 3225e / 3245Ne / 3245e**

Multifonctions A3 noir et blanc  
efficaces et ingénieux



## **Canon imageRUNNER 3225Ne / 3225e / 3245Ne / 3245e**

En application du principe « Produire-utiliser-recycler », ces multifonctions de la série imageRUNNER 3200 adoptent des initiatives d'économies de ressources grâce aux produits nouvelle vie. Canon rénove entièrement et prolonge la vie de périphériques présélectionnés dont les contrats de location touchent à leur fin, leur accordant jusqu'à 5 ans de plus.

- Impression, copie, numérisation couleur, envoi et télécopie (certains modèles uniquement)
- Vitesse d'impression jusqu'à 45 ppm
- Capacité : jusqu'à 2250 feuilles
- Envoi direct vers messagerie et/ou dossier réseau
- Utilisation facile grâce au large écran tactile couleur muni d'une interface intuitive
- Plateforme MEAP (application multifonction intégrée)
- Faible consommation électrique



## Caractéristiques techniques

<b>Type de machine</b>	Multifonction laser noir et blanc A3
<b>Fonctions principales disponibles</b>	3225e / 3245e : Impression, copie, numérisation, envoi 3225Ne / 3245Ne : Impression, copie, numérisation, envoi et fax

## Spécifications d'impression

<b>Vitesse d'impression (N&amp;B, couleur)</b>	3225e / 3225Ne : 25 ppm (A4), 14 ppm (A3) 3245e / 3245Ne : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3)
<b>Technologie d'impression</b>	Impression laser
<b>Résolution d'impression</b>	600 ppp x 600 ppp, 1 200 ppp x 1 200 ppp
<b>Impression recto verso</b>	Automatique (standard)
<b>Chargeur papier (standard)</b>	3225Ne / 3245Ne : 4 cassettes de 550 feuilles, 1 bac multifonctions de 50 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 3225e / 3245e : 2 cassettes de 550 feuilles, 1 bac multifonctions de 50 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité papier maximum en entrée</b>	3225Ne / 3245Ne : 2250 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ), 3225e / 3245e : 1150 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Options de finition</b>	Standard : assemblage, groupage
<b>Grammages pris en charge</b>	Cassette/s : 64 à 90 g/m <sup>2</sup> Plateau d'alimentation : 60 à 128 g/m <sup>2</sup> Recto verso : 64 à 105 g/m <sup>2</sup>

## Spécifications de copie

<b>Vitesse de copie (N&amp;B, couleur)</b>	3225e / 3225Ne : 25 ppm (A4), 14 ppm (A3) 3245e / 3245Ne : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3)
<b>Délai de sortie de la première copie</b>	Env. 4,9 s (3225e), env. 8,3 s (3225Ne) Env. 3,9 s (3245e), env. 6,7 s (3245Ne)
<b>Résolution de copie</b>	600 ppp x 600 ppp
<b>Copie multiple</b>	Jusqu'à 999 copies
<b>Réduction / Agrandissement</b>	Zoom : 25-400 % par incréments de 1 % Niveau de zoom fixe : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

## Spécifications de numérisation

<b>En option / Standard</b>	Standard
<b>Formats de supports pris en charge</b>	A3, A4, A4R, A5, A5R, formats libres (L x l) : max. 297 mm x 432 mm, min. 128 mm x 148 mm
<b>Grammages de supports pris en charge</b>	Numérisation recto : 42 à 128 g/m <sup>2</sup> Numérisation recto-verso : 50 à 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Résolution de numérisation</b>	Numérisation noir et blanc : 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Numérisation couleur : 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi
<b>Numérisation recto verso</b>	Recto verso en recto verso (automatique)
<b>Vitesse de numérisation</b>	3225e / 3225Ne : 25 ipm (recto, NB, A4, 600 ppp) 3225e / 3225Ne : 26 ipm (recto, couleur, A4, 600 ppp) 3245e / 3245Ne : 45 ipm (recto, NB, A4, 600 ppp) 3245e / 3245Ne : 26 ipm (recto, couleur, A4, 600 ppp) Tous modèles : 17/17 ipm (recto-verso, NB ou couleur, 600 ppp)

## Caractéristiques d'envoi

<b>En option / Standard</b>	Standard
<b>Résolution d'envoi</b>	100 ppp, 150 ppp, 200 ppp x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 200 ppp x 400 ppp, 400 ppp, 600 ppp
<b>Destinations</b>	Numérisation vers e-mail/iFAX (SMTP); vers PC (SMB, FTP); vers WebDAV.
<b>Carnet d'adresses / Numérotation rapide</b>	LDAP (1000)/Local (Max. 1800)
<b>Formats de fichier</b>	TIFF, JPEG, PDF, XPS
<b>Fonctions d'envoi universel en option</b>	Kit de sécurisation de l'envoi-B1, Kit de sécurisation avancée de l'envoi-B1@E, Kit signature numérique utilisateur-B1@E

## Spécifications de télécopie

<b>En option / Standard</b>	Standard sur les modèles 3225Ne et 3245Ne uniquement
<b>Résolution du fax</b>	Standard : 200 x 100 ppp Fin : 200 x 200 ppp Super fin : 200 x 400 ppp Ultra fin : 400 x 400 ppp
<b>Numéros abrégés</b>	Maxi 200
<b>Groupe de numéros abrégés/de destinations</b>	Maxi 199
<b>Multidiffusion</b>	256 adresses maxi