



Fiche Technique

Canon

imageRUNNER ADVANCE C7565i / C7570i / C7580i

Multifonctions couleur compacts A3
haut de gamme d'excellente qualité couleur.



Canon imageRUNNER C7565i / C7570i / C7580i

La gamme imageRUNNER ADVANCE C7500 offre à votre entreprise une productivité exceptionnelle et des couleurs d'excellente qualité. Conçue pour les volumes d'impression importants et dotée d'options de finition polyvalentes, elle représente un investissement idéal pour la production de supports de communication internes et externes.

- Fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation, d'envoi et de stockage, ainsi que de télécopie en option
- Sortie couleur et noir et blanc jusqu'à 80 ppm (A4)
- Capacité : jusqu'à 9300 feuilles
- Écran LCD couleur tactile 25,7 cm similaire à celui d'un smartphone
- Contrôleurs EFI Fiery en option
- Options de finition professionnelles
- Impressionnantes fonctionnalités de publication en interne
- Efficacité énergétique inégalée



Caractéristiques techniques

Type de machine	Multifonction laser couleur A3
Fonctions principales disponibles	Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie en option

Spécifications d'impression

Vitesse d'impression (N&B, couleur)	C7565i : 65/60 ppm (A4), 32/30 ppm (A3), 46/42 ppm (A4R), 65/60 ppm (A5R) C7570i : 70/65 ppm (A4), 35/32 ppm (A3), 49/46 ppm (A4R), 70/65 ppm (A5R) C7580i : 80/70 ppm (A4), 40/35 ppm (A3), 56/49 ppm (A4R), 80/70 ppm (A5R)
Technologie d'impression	Impression laser couleur
Résolution d'impression	2 400 ppp x 2 400 ppp
Impression recto verso	Automatique (standard)
Impression directe	Impression directe disponible depuis une clé USB, de l'espace avancé, de l'interface utilisateur distante et d'un accès Web Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF, PDF, EPS et XPS
Impression à partir de périphériques connectés à Internet	Une gamme de logiciels est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles ou connectés à Internet.
Chargeur papier (standard)	2 cassettes de 1 100 feuilles (80 g/m ²) + 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m ²)
Chargeur papier (en option)	Bac multifonction de 250 feuilles (80 g/m ²) 3500 feuilles supplémentaires 1 magasin papier latéral multi-tiroirs de 6 000 feuilles (80 g/m ²)
Capacité papier maximum en entrée	9300 feuilles (80 g/m ²)
Capacité papier maximum en sortie	Avec module de finition externe : 3 500 feuilles (A4, 80 g/m ²)
Options de finition	Assembler, grouper, Offset
Grammages pris en charge	Cassettes papier 1/2 : 52 à 220 g/m ² - Cassettes papier 3/4 : 52 à 256 g/m ² Bac multifonction : 52 à 300 g/m ² - Recto-verso : 52 à 220 g/m ²

Spécifications de copie

Vitesse de copie (N&B, couleur)	C7565i : 65/60 ppm (A4), 32/30 ppm (A3), 46/42 ppm (A4R), 65/60 ppm (A5R) C7570i : 70/65 ppm (A4), 35/32 ppm (A3), 49/46 ppm (A4R), 70/65 ppm (A5R) C7580i : 80/70 ppm (A4), 40/35 ppm (A3), 56/49 ppm (A4R), 80/70 ppm (A5R)
Délai de sortie de la première copie	C7565i / C7570i : Env. 4,8/5,9 s ou moins - C7580i : Env. 4,4/5,4 s ou moins
Résolution de copie	Lecture : 600 x 600 dpi, Impression : Jusqu'à l'équivalent de 1 200 ppp x 1 200 ppp
Copie multiple	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	Zoom : 25-400 % par incréments de 1 % Niveau de zoom fixe : 25 %, 50 %, 71 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Spécifications de numérisation

En option / Standard	Standard : Lecteur couleur, platine et chargeur automatique de documents recto verso une passe
Formats de supports pris en charge	A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6R
Grammages de supports pris en charge	Numérisation recto : 38 à 220 g/m ² , recto verso : 50 à 220 g/m ²
Résolution de numérisation	100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Numérisation recto verso	Recto verso en recto verso (automatique)
Vitesse de numérisation	Numérisation recto (NB, couleur) : 120 ipm (600 ppp) / 120 ipm (600 ppp) Numérisation recto verso (NB, couleur) : 240 ipm (600 ppp) / 220 ipm (600 ppp)

Caractéristiques d'envoi

En option / Standard	Standard
Résolution d'envoi	100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Destinations	E-mail/iFAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, boîte de réception, Fax Super G3 (en option), Fax IP(en option)
Carnet d'adresses / Numérotation rapide	LDAP (2 000) / Local (1 600) / Numérotation rapide (200)
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, optimisation pour le Web, PDF A/1-b), XPS (compact, consultable), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Fonctions d'envoi universel en option	Kit de sécurisation PDF E1@E : envoi de PDF crypté et ajout de signature de périphérique numérique aux fichiers PDF.

Spécifications de télécopie

En option / Standard	En option sur tous les modèles
Résolution du fax	400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp
Numéros abrégés	Max. 200
Groupe de numéros abrégés/de destinations	Maxi 199
Multidiffusion	256 adresses maxi