



Fiche Technique

Canon

imageRUNNER
C1325iF / C1335iF / C1335iFC
Multifonctions couleur A4 compacts
à haute productivité



Canon imageRUNNER C1325iF / C1335iF / C1335iFC

Ces appareils multifonctions A4 s'adressent aux petits groupes de travail qui échangent des documents couleurs de qualité supérieure et qui souhaitent réduire leurs coûts. Très compacts, ces appareils sont parfaitement adaptés aux petites entreprises.

- Impression, copie, numérisation couleur, envoi et télécopie recto verso automatiques
- Sortie couleur et noir et blanc jusqu'à 35 ppm
- Capacité : jusqu'à 2300 feuilles
- Écran LCD couleur tactile 8,9 cm
- Compatible réseau et prise en charge de l'impression et de la numérisation mobiles
- Consommables prêts à l'emploi, faciles à installer et à remplacer
- Documents sont protégés grâce à des fonctionnalités d'impression sécurisée
- Faible consommation d'énergie



Caractéristiques techniques

Type de machine	Multifonction laser couleur A4 (lecteur/imprimante standard)
Fonctions principales disponibles	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en standard

Spécifications d'impression

Vitesse d'impression (N&B, couleur)	C1335iF / C1335iFC : 35/35 ppm (A4 recto verso), 26/26 ppm (A5 recto verso) C1325iF : 25/25 ppm (A4 recto verso), 26/26 ppm (A5 recto verso)
Technologie d'impression	Impression laser couleur
Résolution d'impression	Équivalent 2400 dpi × 600 dpi, 600 dpi × 600 dpi
Impression recto verso	Automatique (standard)
Impression directe	Impression directe disponible depuis une clé USB Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF, PDF
Impression à partir de périphériques connectés à Internet	Une gamme de logiciels est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles ou connectés à Internet.
Chargeur papier (standard)	C1325iF / C1335iF : 1 cassette de 550 feuilles (80 g/m ²), 1 bac multifonctions de 100 feuilles (80 g/m ²) C1335iFC : 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m ²), 1 plateau d'alimentation de 100 feuilles (80 g/m ²)
Chargeur papier (en option)	1 cassette de 550 feuilles (80 g/m ²) (Socle une cassette-AJ1) 3 cassettes de 550 feuilles (80 g/m ²) (Socle trois cassettes-AK1)
Capacité papier maximum en entrée	2300 feuilles (80 g/m ²)
Capacité papier maximum en sortie	250 feuilles (80 g/m ²)
Options de finition	Standard : assemblage, groupage
Grammages pris en charge	Cassette/s : 60 à 163 g/m ² , Bac multifonctions : 60 à 220 g/m ² Recto verso : 60 à 163 g/m ²

Spécifications de copie

Vitesse de copie (N&B, couleur)	C1335iF / C1335iFC : 35/35 ppm (A4 recto verso), 26/26 ppm (A5 recto verso) C1325iF : 25/25 ppm (A4 recto verso), 26/26 ppm (A5 recto verso)
Délai de sortie de la première copie	C1335iF / C1335iFC : 5,9 s / 7,4 s - C1325iF : 8,4 s / 10,5 s
Résolution de copie	Lecture : 600 × 600 dpi, Impression : 600 ppp × 600 ppp
Copie multiple	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	Zoom : 25-400 % par incréments de 1 % Niveau de zoom fixe : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Spécifications de numérisation

En option / Standard	Standard (chargeur auto recto verso 50 feuilles)
Formats de supports pris en charge	A4, A5, B5, formats personnalisés : 140 à 216 mm × 128 à 356 mm
Grammages de supports pris en charge	Numérisation recto : 50 à 105 g/m ² (DADF), recto verso : 64 à 105 g/m ² (DADF)
Résolution de numérisation	Numérisation NB : 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi × 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi Numérisation couleur : 100 dpi, 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
Numérisation recto verso	Recto verso en recto verso (automatique)
Vitesse de numérisation	C1335iF / C1335iFC : Recto : 25 ipm, Verso : 9 ipm (A4, 300 dpi × 300 dpi) C1325iF : Recto : 25 ipm, Verso : 9 ipm (A4, 300 dpi × 300 dpi)

Caractéristiques d'envoi

En option / Standard	Standard
Résolution d'envoi	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi × 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Destinations	Messagerie électronique, PC (SMTP, FTP)
Carnet d'adresses / Numérotation rapide	LDAP (max. 50 avec fonction de recherche), Local (max. 300 dont 281 numérotations rapides)
Formats de fichier	SMB : JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF consultable E-mail : PDF, Compact PDF, PDF consultable
Fonctions d'envoi universel en option	Kit de sécurisation PDF E1@E : envoi de PDF crypté et ajout de signature de périphérique numérique aux fichiers PDF.

Spécifications de télécopie

En option / Standard	En standard sur tous les modèles
Résolution du fax	Standard : 200 × 100 ppp, Fin : 200 × 200 ppp, Super fin : 200 × 400 ppp, Ultra fin : 400 × 400 ppp
Numéros abrégés	Maxi 281
Groupe de numéros abrégés/de destinations	Maxi 199
Multidiffusion	310 adresses maxi