



# Fiche Technique

**Canon**

**imageRUNNER  
C1225 / C1225iF**

Multifonction couleur A4  
à 25 ppm, capacité de 1100 feuilles



## Canon imageRUNNER C1225 / C1225iF

L'imageRUNNER C1225 est un multifonction couleur A4 à la fois économique et riche en fonctionnalités, destiné aux particuliers et aux petits groupes de travail, qui leur offre instantanément une gestion de documents efficace et rapide.

- Impression, copie, numérisation couleur, envoi et télécopie recto verso automatiques
- Sortie couleur et noir et blanc à 25 ppm
- Capacité : jusqu'à 1100 feuilles
- Écran LCD couleur tactile 8,9 cm
- Compatible réseau et prise en charge de l'impression et de la numérisation mobiles
- Consommables prêts à l'emploi, faciles à installer et à remplacer
- Livré avec un toner standard représentant 12 mois d'impression couleur
- Faible consommation d'énergie



## Caractéristiques techniques

<b>Type de machine</b>	Multifonction laser couleur A4 (lecteur/imprimante standard)
<b>Fonctions principales disponibles</b>	Impression, copie, numérisation et envoi

## Spécifications d'impression

<b>Vitesse d'impression (N&amp;B, couleur)</b>	25/25 ppm (A4 recto), 26/26 ppm (A5 recto), 25/25 ppm (A4 recto verso), 26/26 ppm (A5 recto verso)
<b>Technologie d'impression</b>	Impression laser couleur
<b>Résolution d'impression</b>	Équivalent 2400 dpi × 600 dpi, 600 dpi × 600 dpi
<b>Impression recto verso</b>	Automatique (standard)
<b>Impression directe</b>	Impression directe disponible depuis une clé USB Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF, PDF
<b>Impression à partir de périphériques connectés à Internet</b>	Une gamme de logiciels est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles ou connectés à Internet.
<b>Chargeur papier (standard)</b>	1 cassette de 550 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ), bac multifonctions de 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Chargeur papier (en option)</b>	1 cassette de 550 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) (unité de chargement de cassettes AJ1)
<b>Capacité papier maximum en entrée</b>	1200 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité papier maximum en sortie</b>	250 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Options de finition</b>	Standard : assemblage, groupage
<b>Grammages pris en charge</b>	Cassette/s : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> Bac multifonctions : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> Recto verso : 60 à 163 g/m <sup>2</sup>

## Spécifications de copie

<b>Vitesse de copie (N&amp;B, couleur)</b>	25/25 ppm (A4 recto), 26/26 ppm (A5 recto), 25/25 ppm (A4 recto verso), 26/26 ppm (A5 recto verso)
<b>Délai de sortie de la première copie</b>	8,4 s / 10,5 s
<b>Résolution de copie</b>	Lecture : 600 × 600 dpi, Impression : 600 ppp × 600 ppp
<b>Copie multiple</b>	Jusqu'à 999 copies
<b>Réduction / Agrandissement</b>	Zoom : 25-400 % par incréments de 1 % Niveau de zoom fixe : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

## Spécifications de numérisation

<b>En option / Standard</b>	Standard (chargeur auto recto verso 50 feuilles)
<b>Formats de supports pris en charge</b>	A4, A5, B5, formats personnalisés : 140 à 216 mm × 128 à 356 mm (si alimentation par le DADF)
<b>Grammages de supports pris en charge</b>	Numérisation recto : 50 à 105 g/m <sup>2</sup> (DADF) Numérisation recto verso : 64 à 105 g/m <sup>2</sup> (DADF)
<b>Résolution de numérisation</b>	Numérisation noir et blanc : 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi × 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi Numérisation couleur : 100 dpi, 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
<b>Numérisation recto verso</b>	Recto verso en recto verso (automatique)
<b>Vitesse de numérisation</b>	Recto : 25 ipm (A4, 300 dpi × 300 dpi), Verso : 9 ipm (A4, 300 dpi × 300 dpi)

## Caractéristiques d'envoi

<b>En option / Standard</b>	Standard
<b>Résolution d'envoi</b>	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi × 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Destinations</b>	Messagerie électronique, PC (SMTP, FTP)
<b>Carnet d'adresses / Numérotation rapide</b>	LDAP (max. 50 avec fonction de recherche), Local (max. 300 dont 281 numérotations rapides)
<b>Formats de fichier</b>	SMB : JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF consultable E-mail : PDF, Compact PDF, PDF consultable
<b>Fonctions d'envoi universel en option</b>	Kit de sécurisation PDF E1@E : envoi de PDF crypté et ajout de signature de périphérique numérique aux fichiers PDF.

## Spécifications de télécopie

<b>En option / Standard</b>	Uniquement disponible sur le modèle imageRUNNER C11225iF
<b>Résolution du fax</b>	Standard : 200 × 100 ppp, Fin : 200 × 200 ppp, Super fin : 200 × 400 ppp, Ultra fin : 400 × 400 ppp
<b>Numéros abrégés</b>	Maxi 281
<b>Groupe de numéros abrégés/de destinations</b>	Maxi 199
<b>Multidiffusion</b>	310 adresses maxi